

Pair, twin,
triple,
dubbelwin
RZQ-C



Inverter



Automatische
omschakeling koelen/
verwarmen

kant-en-klaar systeem voor commerciële toepassingen

- › Hergebruik van bestaande R-22- of R-407C-technologie
- › Garandeert werking in verwarmingsmodus bij -15°C

- › Standaard fluisterstille nachtstand
- › Maximale leidinglengte 100 m
- › Maximaal hoogteverschil 30 m
- › Brede reeks aansluitbare binnenunits

RZQ-C



RZQ200-250C

	FCQG-F					FFQ-C		FDXS-F(9)		FBQ-D					FHQ-C					FUQ-C			FAQ-C		FDQ-C	FNQ-A		
capaciteitsklasse	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	71	100	125	71	100	125	50	60	
RZQ200C	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2		3	2		3	2		4	3	
RZQ250C		4			2		4		4		4			4		2			2			2			2		4	3

Buitenunit			RZQ	200C		250C	
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	1.680x930x765			
Geluidsniveau	Koeling		dBA	78			
	Verwarming		dBA	78			
Geluidsdruk	Nom.		dBA	57			
Bedrijfsbereik	Koeling	Omgeving Min.-Max.	°C DB	-5,0~46,0			
	Verwarming	Omgeving Min.-Max.	°C NB	-15,0~-15,0			
Koelmiddel	Type/Vulling/GWP		kg/TCO ₂ eq	R-410A/8,3/17,3/2.087,5		R-410A/9,3/19,4/2.087,5	
Netvoeding	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	3N~/50/380-415			

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Belux Waver
Daikin Belux Herentals
Daikin Belux Gent

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
 Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30
 Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Daikin-producten worden verdeeld door:



ECPNL15-127

06/15



Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloestofkoelingsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.