

Wandmodel

FTXP-L + RXP-L



R-32



Energiebesparende
stand-bymodus



Online controller
via app



Multi-combinaties

Ruimtebesparend en stijlvol wandmodel voor een hoog energierendement en comfort.

- › Seizoensrendement met waarden tot A++ in zowel koel- als verwarmingsmodus.
- › Fluisterstille werking: het systeem is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukniveau is slechts 20 dB(A)!
- › Stijlvol wandmodel dat past op iedere wand en in elk interieur, ideaal voor montage boven een deur.
- › Online controller (optioneel): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, via uw lokale netwerk of het internet en beheer uw energieverbruik.
- › Kies voor een R-32 product om de milieu-impact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge energierendement.
- › Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- › Door de verticale auto-swing is het mogelijk om de uitblaaslamellen automatisch verticaal te laten bewegen voor een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling in de ruimte.

FTXP-L + RXP-L




Set		FTXP + RXP	20L + 20L	25L + 25L	35L + 35L
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0
Verwarmingcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max. kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30
	Verwarmen	Min./Nom./Max. kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29
Koeling	Energierendementsklasse		A++		
	Capaciteit	Pdesign kW	2,00	2,50	3,50
	SEER		6,79	6,92	6,64
	Jaarlijks energieverbruik	kWh/a	103	126	185
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energierendementsklasse		A++		
	Capaciteit	Pdesign kW	2,20	2,40	2,80
	SCOP set/buitendeel		4,65/4,89	4,61/4,83	4,64/4,98
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja
	Jaarlijks energieverbruik	kWh/a	662	728	845

Binnendeel		FTXP	20L	25L	35L
Afmetingen	Unit HxBxD	mm	286x770x225		
Gewicht	Unit	kg	9,00		
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar/wasbaar		
Ventilator-	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil m³/h	588/474/354/264	606/486/366/264	690/498/378/270
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil m³/h	618/504/390/318	618/516/402/318	690/540/420/318
Geluidsvermogensniveau	Koelen	dB(A)		55	58
	Verwarmen	dB(A)		55	58
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil dB(A)	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil dB(A)	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21
Besturingssystemen	Infrarood afstandsbediening (standaard)		ARC480A11		
	Bedrade afstandsbediening		BRC944B2 / BRC073A1		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240		

Buitendeel		RXP	20L	25L	35L
Afmetingen	Unit HxBxD	mm	550x658x275		
Gewicht	Unit	kg	28		
Geluidsvermogensniveau	Koelen	dB(A)		60	62
	Verwarmen	dB(A)		61	62
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog dB(A)		46	48
	Verwarmen	Hoog dB(A)		47	48
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.-Max. °CDB	-10~-46		
	Verwarmen	Omgeving Min.-Max. °CNB	-15~-18		
Koudemiddel	Type		R-32		
	GWP		675		
Vulling		kg/TCO _{Eq}	0,70/0,48		
	Koelleidingmaten	Vloeistof Buitendiameter mm	6,35		
	Gas Buitendiameter mm	9,5			
	Leidinglengte Buitendeel - binnendeel Max. m	15			
	Aanvullende koudemiddelvulling kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)			
	Hoogteverschil Binnendeel - buitendeel Max. m	12			
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240		
Afzekerwaarde (advies)		A	16		

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55 of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL18-046

03/18



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent Certified Performance programma voor vloeibare koelpakketten en hydronische warmtepompen, ventilatorspoeleunits en variabele koelstroomsystemen. Controleer de doorlopende validiteit van het certificaat: www.eurovent-certification.com

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe N.V. in. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze publicatie met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.